

A **THUNDER WELD VISION** é uma máscara de solda com escurecimento automático com o maior campo de visão para solda.

Com 93 mm de altura e 100 mm de largura, sua ampla área de visão proporciona uma excelente visibilidade durante a operação.

Pode ser utilizada em todos os processos de soldagem e corte com segurança.

É extremamente leve e confortável. Possui catraca ajustável, bandana estofada, além de 5 níveis de regulagem na altura dos olhos.

Com o ajuste de tonalidade variável de 5 a 13 e sensibilidade ajustável, proporciona uma ótima condição de trabalho ao operador.

Com os botões de regulagem externa é possível ajustar a sensibilidade (Sensitivity), Tonalidade (Shade) e Retorno (Delay) com maior agilidade.

Desenvolvida com a mais alta tecnologia, possui quatro sensores frontais, que garantem uma resposta ágil e eficiente. Sendo capaz de detectar os raios de luz de menor intensidade, possibilitando o uso em aplicações TIG, mesmo em correntes abaixo de 10A.



DESCRIÇÃO RÁPIDA				
PROCESSOS	ÁREA DE VISÃO	AJUSTES DE TONALIDADE	TONALIDADE NO MODO CLARO	C.A.
MIG/MAG TIG ELETRODO CORTE A PLASMA	93 x 100 mm	5 - 9 (Corte Plasma) 9 - 13 (Soldagem)	4 (Esmerilhar)	42.218



Uma nova visão para o soldador

Para fazer o melhor cordão você precisa das melhores ferramentas. A máscara automática **Thunder Weld Vision** é equipada com a tecnologia **Blue Vision** que proporciona uma visão de cores nítida e com qualidade muito superior aos filtros tradicionais.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

Sensibilidade (Sensitivity)

Esse potenciômetro regula a sensibilidade à luz, podendo fazer a máscara acionar o escurecimento automático com o mais leve clarão de luz.

Tonalidade (Shade)

Esse potenciômetro regula o grau de proteção do filtro, de acordo com o nível de radiação gerada pela solda. A intensidade da máscara deve ser ajustada de acordo com a corrente de cada trabalho.

Retorno (Delay)

Esse potenciômetro regula o tempo que a máscara demorará para retornar ao modo claro. No nível mais baixo, a máscara volta rapidamente ao normal, logo após o arco de solda fechar. No ajuste mais alto, demora um pouco mais, voltando ao normal lentamente.

Modo Claro (Grind)

Essa função faz a máscara permanecer em modo claro (tonalidade 4).

Corte a Plasma (Cut)

Essa função adequa a tonalidade da máscara para uma melhor visão durante o corte a plasma. Permite a regulagem de tonalidade de 5 a 9.

Soldagem (Welding)

Essa função ajusta a tonalidade e sensibilidade da máscara, durante a soldagem. Permite a regulagem de tonalidade de 9 a 13.

Especificações

Campo de Visão	93 x 100 mm
Tamanho do Filtro	133 X 114 X 10 mm
Tonalidade no Modo Escuro	5-9 - Função Corte (Cut) 9-13 - Função Solda (Weld)
Tonalidade no Modo Claro	4 (Grind)
Ajuste de Sensibilidade	Potenciômetro Externo
Tempo de Comutação	0,0003s
Tempo de Recuperação	0,6s do escuro para o claro
Fonte de Energia	Células solares e bateria de lítio
Possui Botão de teste	Sim
Liga Automático	Sim
Desliga Automático	Sim
Peso Líquido	500 ± 10g

AJUSTES DE
PARÂMETROS
E SELETOR DE
FUNÇÕES
Externos



CAMPO DE VISÃO **93 x 100 mm**

Com ampla área de visão proporciona uma excelente visibilidade durante a operação.

2 CÉLULAS **Solares**

Recarregam a bateria de Lítio durante a operação.

4 SENSORES DE **Luminosidade**

Garantem um tempo de resposta ágil e eficiente. Sendo capaz de detectar os raios de luz de menor intensidade, possibilitando o uso em aplicações abaixo de 10A.

CARNEIRA **Regulável**

Possui 5 regulagens na altura dos olhos, permitindo um ajuste preciso de posicionamento da máscara. Com bandana de suor já integrada, é muito confortável e de fácil ajuste.



GARANTIA

Acesse weldvision.com.br/garantia para mais informações sobre a garantia e o sistema leva e traz grátis.



Nossa prestação de serviço e assistência técnica tem canais direto ao consumidor final:

 (47) 99976-0113  0800 645 5002

Se tem dúvidas técnicas, aplicações e instruções de manutenção suporte durante o horário comercial.