

FICHA TÉCNICA

A **MIG STROM 630** é uma Inversora de solda MIG/MAG e Eletrodo de alta performance desenvolvida para atender as necessidades de indústrias pesadas que demandam soldagens de alta qualidade e resistência.

A **MIG STROM 630** é uma máquina versátil e eficiente com capacidade de soldar MIG em diversos tipos de materiais, como aço carbono, aço inoxidável, alumínio e outros metais.

Possui um painel intuitivo e fácil de usar, com display digital de tensão e corrente com informação em tempo real durante a soldagem.

Este equipamento tem capacidade de soldar **arames 0,8 até 1,6mm**. É capaz de soldar eletrodos de até **6,00 mm - AWS 6013 e 6,00 mm - AWS 7018**. Ainda conta com cabeçote externo para rolos de arame de **18 Kg**.

Além disso, a **STROM 630** conta com **carrinho de transporte** com **suporte para cilindro**, oferecendo grande praticidade no dia a dia.



DESCRIÇÃO RÁPIDA					
PROCESSOS	CORRENTE MÁXIMA	CICLO DE TRABALHO	ALIMENTAÇÃO	Ø ARAME	SOLDA ELETRODOS ATÉ
MIG/MAG ELETRODO	630A (MIG/MAG) 580A (ELETRODO)	60%	380V (TRIFÁSICA)	0,8 - 1,6 mm	6,00 mm (AWS 6013) 6,00 mm (AWS 7018)

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

Indutância

No processo MIG regula e estabiliza a corrente, diminuindo os respingos durante a soldagem.

Dispensador de Arame

Faz a passagem do arame desde o rolo até a saída da tocha sem acionar o arco ou gás de proteção. Isso permite economia e maior segurança.

Pós-Fluxo de Gás

Vazão de gás depois de extinto o arco de solda para evitar oxidação no fim do cordão, reduzindo chances de trincas e rachaduras.



CABEÇOTE
EXTERNO

SUPORTE PARA
CILINDRO DE
GÁS



CABEÇOTE COM
TRACIONADOR
DUPLO

ACOMPANHA



Garra Terra



Porta Eletrodo

OPCIONAL



Tocha MIG/MAG

Opções de acionamento

Função 2T e 4T

A função 2T é o modo mais simples de acionamento: pressionando e liberando o gatilho para acionar e fechar o arco. Em 4T permite ao soldador acionar a tocha com apenas um clique, obtendo assim maior liberdade e mobilidade na execução do serviço.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Aumente o potencial de sua **STROM 630**, adquirindo sua máquina com unidade refrigeradora e tocha refrigerada a água.

A **unidade refrigeradora** proporciona aumento da capacidade produtiva nos processos de soldagem TIG. Possui tubulação em alumínio, apresentando excelente resultado no aumento do ciclo de trabalho em processo de soldas industriais.

A **tocha refrigerada a água** é capaz de trabalhar por longos períodos de tempo sem superaquecer, o que reduz o tempo de parada para resfriamento e aumenta a produtividade do processo de soldagem.



Unidade Refrigeradora



Tocha Refrigerada
MIG/MAG

Especificações

Alimentação	Trifásica - 380V
Tensão a vazio	70V
Frequência	50/60 Hz
Corrente Eficaz de Consumo	50A
Corrente Máxima de Consumo	70,7A
Ajuste de corrente MIG/MAG	100A/17V ~ 630A/44V
Ciclo de trabalho MIG/MAG	60% @ 630A
Ajuste de corrente Eletrodo	30A/20V ~ 580A/43V
Ciclo de trabalho Eletrodo	60% @ 580A
Grau de proteção	IP21S
Grau de isolamento	H - 180°
Ventilação	Forçada
Suporte do arame	18kg
Diâmetro de arame	0,8 - 1,6 mm
Dimensões (Produto)(AxLxC)	130 x 106 x 46 cm
Peso (Conjunto)	31 kg
Dimensões Embalagem (AxLxC)	69 x 69 x 40 cm
Peso (Embalagem)	43 kg

GARANTIA

Acesse weldvision.com.br/garantia para mais informações sobre a garantia e o sistema leva e traz grátis.

Nossa prestação de serviço e assistência técnica tem canais direto ao consumidor final:



(47) 99976-0113



0800 645 5002

Se tem dúvidas técnicas, aplicações e instruções de manutenção suporte durante o horário comercial.

