

A linha de **TOCHAS DE GOIVAGEM WELD VISION** é composta de materiais de qualidade e ótima duração. Essas ferramentas possuem boa refrigeração, excelente resistência e fácil manutenção.



Tocha de Goivagem K3

DESCRIÇÃO RÁPIDA				
CORRENTE	FLUXO DE AR	ELETRODOS DE CARVÃO	PRESSÃO DO AR	COMPRIMENTO DO CABO
600A	0,6 m³/min	1/8" - 3/8" (3,2 mm - 9,5 mm)	80 Psi (5,6 Kg/cm²)	2m



Tocha de Goivagem K4

DESCRIÇÃO RÁPIDA				
CORRENTE	FLUXO DE AR	ELETRODOS DE CARVÃO	PRESSÃO DO AR	COMPRIMENTO DO CABO
1000A	0,79 m³/min	1/8" - 5/8" (3,2 mm - 16 mm)	80 Psi (5,6 Kg/cm²)	2 metros



Tocha de Goivagem K5

DESCRIÇÃO RÁPIDA				
CORRENTE	FLUXO DE AR	ELETRODOS DE CARVÃO	PRESSÃO DO AR	COMPRIMENTO DO CABO
1250A	0,85 m³/min	5/32" - 5/8" (4 mm - 16 mm)	80 Psi (5,6 Kg/cm²)	2 metros



Tocha de Goivagem FLAIR-600

DESCRIÇÃO RÁPIDA				
CORRENTE	FLUXO DE AR	ELETRODOS DE CARVÃO	PRESSÃO DO AR	COMPRIMENTO DO CABO
1000A	1,00 m³/min	5/32" - 1/2" (4mm - 12,7 mm)	80 Psi (5,6 Kg/cm²)	2 metros

Revisão 00 (10/2022). A Weld Vision se reserva no direito de incorporar melhorias nas características de seus produtos sem prévio aviso. Imagens ilustrativas.